



The Floor is Yours

REVETEMENTS TEXTILES RECOMMANDATIONS DE BASE

1. STOCKAGE :

Dans un endroit sec et sain.

Les palettes de dalles ne doivent pas être gerbées l'une sur l'autre, les cartons ne doivent pas être empilés sur plus de 10 unités.

Les rouleaux de moquette doivent être stockés horizontalement.

2. ACCLIMATATION

Les produits, (après débit des lés pour la moquette en lés), doivent être entreposés pendant 24 heures sur les lieux de pose. Les cartons de dalles seront également entreposés ouverts pendant 24 heures avant la pose. **Ne jamais poser un produit présentant un défaut d'aspect.**

La température ambiante doit être comprise entre 15 et 30°C, avec une Humidité Relative comprise entre 40% et 60%.

3. SUPPORT ET COLLAGE

Le support doit être sain et sec avec un taux d'humidité n'excédant pas 5% et une température comprise entre 15 et 30°C.

Si un ragréage est indispensable, il doit être P3 et appliqué sur un primaire.

La colle (ou le poissant pour les dalles) doit être conforme à nos préconisations et appliquée dans le respect des conseils d'utilisation du fabricant : charge (N° de spatule), temps de gommage.

L'utilisation d'une spatule usée modifie la charge et le non-respect du temps de gommage entraînent inévitablement un désordre en fin de pose. Une colle ou un poissant trop bon marché n'aura jamais les qualités d'un produit conseillé.

4. PRECAUTIONS AVANT POSE

Sur une même surface, autant que faire se peut appliquer des produits émanant du même bain (sur de grandes surfaces l'utilisation de plusieurs bains est inévitable), et dans l'ordre de fabrication (voir pour les lés batch number/N° de bain, et pour les dalles Charge/N° bain - Box /case stock – Roll/N° rouleau)

5. PREPARATION DU PRODUIT (Lés) :

Normalement tous les lés doivent être émargés avant la pose afin d'obtenir les raccords ou simplement les joints, les plus parfaits possible. Pour les dalles respecter le sens de pose précisé sur chaque carton.

Pour plus de détails, merci de vous reporter à nos notices de pose et d'entretien et aux règles de l'art.

6. ENTRETIEN :

Voir notre tableau d'entretien.

7. GARANTIE :

Le non-respect de ces précautions élémentaires remettra en cause les conditions de nos garanties.